

PRODUKTDATENBLATT

Dämmstoffteller Vergrößerung, selbstschneidend
Durchmesser 110 mm, für Mineralwolle
Art.-Nr. 15333



Stand: 02.08.2026 | 17:18



Bezeichnung	Dämmstoffteller Vergrößerung, selbstschneidend Durchmesser 110 mm, für Mineralwolle
Beschreibung	Dämmstoffteller Ø 110 mm selbst schneidend, mit zentraler Aufnahmeöffnung für den Dübel sowie zusätzlicher Perforierung zur besseren Haftung des Armierungsmörtels. Passend zu den Schraubdübeln 15291-15302 für eine Vergrößerung der Dübelauflagefläche und Erhöhung der Haltekraft des Dübels insbesondere bei leichten oder großen Plattendicken sowie für eine versenkte Montage des Dübels.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Montageelemente
Überarbeitung	Nach der Montage werden die Dämmstoffteller mit eingesetztem Dämmstofffrondell vollständig mit Armierungsmörtel überzogen und in das Gewebe eingebettet, um eine durchgängige Putzoberfläche zu erzielen und Wärmebrücken sowie sichtbare Tellerabzeichnungen zu vermeiden.
Einsatzgebiete	Die Dämmstoffteller werden in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) zur Befestigung von Dämmplatten wie EPS oder Mineralwolle eingesetzt. Sie erhöhen die Haltekraft des Dübels insbesondere bei leichten Dämmstoffen oder bei großen Plattendicken. Durch die selbst schneidende Form erfolgt bereits eine versenkte Montage des Dübels mit passgenauer Aufnahme für die zugehörigen Dämmstofffrondelle (70 mm), um die thermische Entkopplung und eine planebene Oberfläche sicherzustellen.
Untergrund	Die Auswahl erfolgt in Kombination mit ETA-geprüften Dämmstoffdübeln, die im jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis des Systems benannt sind.
Verarbeitung	Die Dämmstoffteller werden auf den jeweils geeigneten Dämmstoffdübel gesteckt oder eingerastet und planeben zur Dämmschichtoberfläche versenkt. Die Befestigung erfolgt in der Regel mittels Schlag- oder Schraubmontage durch die Dämmplatte hindurch in den Untergrund. Die Einbindetiefe des Dübels und der genaue Montageablauf richten sich nach der ETA des jeweiligen Dübels. Anschließend wird der passgenaue Hohlraum mit den zugehörigen Dämmstofffrondellen verschlossen.
Lagerung	Karton trocken lagern.
Zolltarifnummer	39269097
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
120524	0,00	Hart-PVC	10 - weiß	200 ST / 30 KAR

PRODUKTDATENBLATT

Dämmstoffteller Vergrößerung, selbstschneidend
Durchmesser 110 mm, für Mineralwolle
Art.-Nr. 15333



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!