



PRODUKTDATENBLATT

Tropfkantenprofil für WDV-Systeme
6 mm, 100 x 100 mm
Art.-Nr. 3794



Stand: 11.11.2025 | 14:56



Bezeichnung	Tropfkantenprofil für WDV-Systeme 6 mm, 100 x 100 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Tropfkantenprofil aus PVC mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe, ist geeignet für WDV-Systeme zur Herstellung eines sauberen Abschlusses z. B. bei gedämmten Durchfahrten, Balkon- und Fenstersturzuntersichten.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile
Putzdicke	6 mm
Flächengewicht	160 g/m²
Maschenweite	4 x 4 mm
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.
Zolltarifnummer	39269097
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
114609	250	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	10 - weiß	25 STB / 13 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!