



# PRODUKTDATENBLATT

Aufsteckprofil für WDV-Systeme  
6 mm  
Art.-Nr. 37300



Stand: 17.01.2024 | 11:01



Bezeichnung	Aufsteckprofil für WDV-Systeme 6 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Aufsteckprofil aus PVC mit Tropfkante und alkalibeständigem Glasfasergewebe ist geeignet für WDV-Systeme mit 6 mm Putzdicke. Zum Aufklipsen auf Sockeltrogprofile.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Sockelprofile
Putzdicke	6 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	250 cm
Flächengewicht	160 g/m²
Maschenweite	4 x 4 mm
Produktfarbe	10, weiß
Verpackungseinheit	15 STB / 24 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!