

PRODUKTDATENBLATT

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt Alu schwarz/rot
80 mm, 60 m
Art.-Nr. 9349



Stand: 27.09.2024 | 12:09



Bezeichnung	Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt Alu schwarz/rot 80 mm, 60 m
Beschreibung	<p>Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen gerollt aus Aluminium mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden.</p> <p>Freier Lüftungsquerschnitt 300 cm²/lfm.</p> <p>Die 60 m-Rolle reduziert nicht nur den Verschnitt beträchtlich, sie lässt sich im Spenderkarton auch einfach transportieren und lagern. Genau so einfach erfolgt die Verarbeitung.</p>
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung Fassadenbelüftung
Werkstoff	Aluminium
Materialdicke	0,6 mm
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	6.000 cm
Lüftungsquerschnitt	300 cm²/lfm.
Brandverhalten	A1
Produktfarbe	98, schwarz/ziegelrot
Verpackungseinheit	1 ROL / 46 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!