

PRODUKTDATENBLATT



Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

ab 100 mm/6 mm

Art.-Nr. 37501



Stand: 17.01.2024 | 11:01



Bezeichnung	Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung ab 100 mm/6 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für 6 mm Putzdicke. Putzschkel mit angenehmem alkalibeständigen Glasfasergewebe.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile Sockelprofile
Putzdicke	6 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	200 cm
Schenkellänge	100/80 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Maschenweite	4 x 4 mm
Einsatzgebiete	Zum Einschieben zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung sowie im Sturzbereich bei überdämmten Rollladen- und Raffstorekästen.
Produktfarbe	10, weiß
Aussehen	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Verarbeitung	Einschubschenkel durch Sollbruchstelle von 100 mm auf 80 mm reduzierbar. Damit auch passend für Rollladen-Raffstorekästen-Überdämmung mit 80 mm Dämmstoffdicke.
Verpackungseinheit	15 STB / 25 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung
ab 100 mm/6 mm
Art.-Nr. 37501



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!