


PRODUKTDATENBLATT

Spannfeder mit Hakendraht
100 mm
Art.-Nr. 6009



Stand: 01.09.2026 | 08:41



Bezeichnung	Spannfeder mit Hakendraht 100 mm
Beschreibung	Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Tragfähigkeitsklasse	0,25 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Den Ösendraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. - Feder zusammendrücken und von oben den Ösendraht durch die beiden Löcher schieben - Profil in den Haken einhängen und zubiegen - Bei Bedarf nachjustieren
Tragfähigkeit	0,250 kN
Zolltarifnummer	73089059
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
101045	10,00	Stahldraht, verzinkt / Federstahl	100 ST / 60 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!