

## LEISTUNGSVERZEICHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

### BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
-----	--------------	---------------	--------------------------	------------------------

Protektor Nr. 3916 Bewegungsfugenprofil

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3916 Bewegungsfugenprofile in den Estrich / Zementestrich.

Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen. Das Profil ist mit geeigneten Hilfsmitteln auf die benötigte Höhe zu fixieren.

Zur Querkraftverdübelung und zur Reduzierung eines möglichen Höhenversatzes des Estrichs sind die mitgelieferten Estrichdübel Nr. 3940 mit gleitfähigem Kunststoffüberzug zu verwenden. Diese sind direkt unterhalb der Metallschiene zu stecken. Abstand der Estrichdübel ca. 30 cm bzw. nach Angabe des Planers.

Die Bewegungsfuge ist gerade auszuführen.

Die Bewegungsfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.

Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 3916 Bewegungsfugenprofil

Profillänge 250 cm

Material verzinktes Stahlblech und PE-Schaum, mit Estrichdübel Nr. 3940

Dicke PE-Schaum 10 mm

Profil 24 x 95 mm Gesamtmaß

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Fon +49(0)7225.977.0

Fax +49(0)7225.977.111

\_\_\_\_\_ Meter \_\_\_\_\_

### HINWEISE:

- Die Leistungsverzeichnisse dienen als Grundlage für Ihre Ausschreibung.
- Die Leistungsverzeichnisse sind unverbindlich, entsprechend zu prüfen und den Gegebenheiten anzupassen.  
Bitte beachten Sie:
- alle geltenden Normen, Fachregeln und Richtlinien
- die Hinweise und Informationen in unserem Katalog
- die Hinweise in den Leistungsverzeichnissen (in Klammer / kursiv dargestellt).