

# PRODUKTDATENBLATT

Diagonalarmierung für WDVS  
4 x 4 mm, 165 g/m<sup>2</sup>, 33 x 40 cm  
Art.-Nr. 14941



Stand: 14.06.2026 | 00:07

<b>Bezeichnung</b>	Diagonalarmierung für WDVS 4 x 4 mm, 165 g/m <sup>2</sup> , 33 x 40 cm
<b>Beschreibung</b>	PROTEKTOR Armierungspfeil für die Diagonal-Armierung zur Vorbeugung von Rissbildungen im Bereich von Ecken (z. B. Fenster, Türen, Nischen). Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei.
<b>Produktbereich</b>	Wärmedämmung
<b>Produktkategorie</b>	Flächengewebe
<b>EN-Norm</b>	EAD 040016-01-0404
<b>Flächengewicht</b>	165 g/m <sup>2</sup>
<b>Maschenweite</b>	4 x 4 mm
<b>Brandverhalten</b>	kA
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, frostfrei sowie vor UV-Licht und mechanischen Schäden geschützt, in der Originalverpackung lagern.
<b>Anmerkung</b>	Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.
<b>Zolltarifnummer</b>	70199000
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
119706	40	Glasfaser	10 - weiß	10 ST / 120 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!