

PRODUKTDATENBLATT



Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet® 33)

Stahl verzinkt, 258,5 x 33 cm

Art.-Nr. 17709



Stand: 02.08.2026 | 00:16



Bezeichnung	Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet® 33) Stahl verzinkt, 258,5 x 33 cm
Beschreibung	Putzträger in Tafelform aus verzinkten, punktgeschweißten Drähten mit eingelegter feuchtigkeitsabsorbierender Pappe. Die Perforierung sorgt für eine solide, kraftschlüssige Verkrallung des Putzes. Der Putzträger sorgt für einen einheitlichen Putzgrund an Decken, Innenwänden oder an Fassaden. Tafelabmessung: 258,5 x 33 cm (0,85 m²) Maschenweite: Fläche 38 x 50 mm; Rand 38 x 27 mm Zinkauflage: mind. 60 g/m² Zugfestigkeit: > 350 N/mm² Bei fachgerechter Befestigung mit geeigneten Befestigungsmitteln, sowie ausreichend tragfähigem Untergrund beträgt die max. Flächenbelastung 60 kg/m² (z.B. durch aufgebraute Putze).
Produktbereich	Innenputz
Produktkategorie	Putzträger
Putzdicke	20 mm
Materialdicke	1,5 mm
EN-Norm	EN 13658
Produktbreite	330 mm
Maschenweite	38 x 50 mm
Einsatzgebiete	Aufgrund seiner Abmessungen optimal als Putzträger für die Verkleidung von Installationskanälen, Versorgungsschächten, Leitungsschlitzen sowie aller im Rohbau vorkommenden Hohlräume. Auch geeignet zum Überspannen einzelner, freistehender Holzbalken und Übergängen zu Mischmauerwerk (keine Dehnungsfugen!). Stucanet® 33 ist nicht geeignet als Putzträger für vollflächige Verkleidungen von Wänden und Fassaden (Empfehlung Stucanet® S und Stucanet® SE).
Brandverhalten	E
Untergrund	Tragfähiger Untergrund für die Befestigung.

PRODUKTDATENBLATT

Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet® 33)

Stahl verzinkt, 258,5 x 33 cm

Art.-Nr. 17709



Verarbeitung

Die Tafeln werden waagrecht und versetzt im Verbund mit der bedruckten Seite sichtbar montiert. Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen (i.d.R. 9 Befestigungen pro m²). Die Putzträger sind im Randbereich um zwei Maschen zu überlappen, die Pappe des obenliegenden Putzträgers ist an dieser Stelle zu entfernen, damit der Putz zur unteren Tafel durchdringen und somit kraftschlüssig wirken kann. An Tür und Fensteröffnungen sind die Tafeln mittig auszuschneiden, um evtl. Diagonalsprünge vorzubeugen. Beim Anschluss an tragfähiges Mauerwerk oder Beton muss der Putzträger mind. drei Maschen überlappen, die Pappe ist in diesem Bereich zu entfernen. Ein Vorspritzmörtel ist nicht erforderlich. Im Innenbereich sollte zweilagig Nass in Nass geputzt werden, auf zügige Austrocknung ist zu achten. Im Außenbereich sollte die erste Schicht genügend aushärten, vor Aufbringen der zweiten Schicht. Die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind zu beachten. In Feuchträumen (Küchen, Bäder, Keller) sind Putzträger aus Edelstahl zu verwenden.

Lagerung

Putzträger sind trocken zu lagern.

Anmerkung

Tafelabmessung: 258,5 x 33 cm (0,85 m²)

Zolltarifnummer

73143100

Anbruch Kennzeichnung

Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
116294	258,00	20 mm	Stahl, verzinkt	15 ST / 50 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!