

PRODUKTDATENBLATT


Kompositprofil MEDIUM für Kanten im Trockenbau

Rolle

Art.-Nr. 37349



Stand: 02.08.2026 | 16:56



Bezeichnung	Kompositprofil MEDIUM für Kanten im Trockenbau Rolle
Beschreibung	Das flexible papierbeflockte PROTEKTOR-Kompositprofil von der Rolle eignet sich besonders für deckenhohe Innenkanten. Das mit einer länglichen Lochung versehene Kantendesign sorgt für eine ausgezeichnete Anhaftung auf dem Gipskartonuntergrund. Das Kompositprofil weist eine höhere Reisfestigkeit als Papier oder Gewebebänder auf und verhindert Papierfussel beim Oberflächenfinish und Schleifen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Kompositprofile
Putzdicke	1 mm
Materialdicke	0,8 mm
Produktbreite	57 mm
Überarbeitung	Komposit flächig sauber einspachteln. Nach Trocknung der Spachtelmasse kann bei Bedarf ein weiterer Arbeitsgang erfolgen.
Schenkellänge	28,5 mm
Einsatzgebiete	Besonders geeignet als Kantenprofil für deckenhohe Innenkanten in allen Winkelstellungen.
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein.
Verarbeitung	1. Streifen zuschneiden, Ecken in 45°-Winkel abschneiden. 2. Auftragen der geeigneten Spachtelmasse auf den Untergrund und Ansetzen des Reparatur-Streifens. 3. Ausrichtung per Hand unter gleichmäßigem Druck. 4. Das überschüssige Material mit einem Spachtel abziehen und Streifen gleichmäßig einspachteln. Nach Trocknung der Spachtelmasse kann das eingespachtelte Crack-Tape mit Schlappapier der Körnung 120 leicht geschliffen werden. Crack-Tape fusselt nicht wie Papier- oder Gewebebänder. 5. Die Verarbeitung des Komposits ist damit abgeschlossen. Je nach geforderter Oberflächenqualität (Q3-Q4) können zusätzliche Spachtellagen erforderlich sein.
Verbrauch	Rollenware kann auf die individuelle Länge am Objekt zugeschnitten werden und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten. Der Verbrauch von Spachtelmasse ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie den Eigenschaften der Spachtelmasse und im Vergleich zu herkömmlichen Spachtelprofilen deutlich reduziert.
Werkzeug	Die Verarbeitung erfolgt mit allen üblichen Trockenbauwerkzeugen.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Lagerung	Kühl, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Entsorgung	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Anmerkung	Bitte beachten Sie die zusätzlichen Verarbeitungshinweise und Merkblätter der verwendeten Spachtelmassen.

PRODUKTDATENBLATT

Kompositprofil MEDIUM für Kanten im Trockenbau

Rolle

Art.-Nr. 37349



Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur in vollen Paletten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Verpackungseinheit
120426	3.050,00	1 mm	12 ROL / 24 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!