

## LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR FASSADENPROFILE

**BV**

| Pos | Beschreibung | Menge Einheit | Einheitspreis<br>in Euro | Gesamtpreis<br>in Euro |
|-----|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|
|-----|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|

Fugenausbildung und Anbringen auf der gesamten Unterkonstruktion von Protektor Fugenband aus Weich-PVC mit gerillter Oberfläche.

Das Fugenband ist überall zwischen Unterkonstruktion und Fassadenbekleidung anzubringen.

Das Fugenband ist so anzubringen, dass die Rillen vollflächig auf der Unterkonstruktion aufliegen.

Werden zusätzlich Fassadenprofile eingebaut, ist das Fugenband zwischen Unterkonstruktion und den Fassadenprofile einzubauen.

Im Unteren Fassaden-Abschluss hingegen ist das Fugenband über das Lüftungsprofil und dem Sockelprofil zu führen, so dass es weiterhin direkt hinter den Fassadenplatten angebracht ist.

Fugenbreite der Fassadenbekleidung 8 mm oder 10 mm.  
Ausführung gemäß Detail.

Protektor Fugenband Weich-PVC  
Standardfarbe:  
Farbe weiß 10  
Farbe schwarz 90

Hersteller Protektor | Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau  
Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | Fax +49 (0) 7225 / 977-111

Protektor Nr. 3332 Weich-PVC Fugenband, Breite 36 mm 10, 90

\_\_\_\_\_ Meter \_\_\_\_\_