

PRODUKTDATENBLATT



Drahrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APB)

ab 15 mm

Art.-Nr. 11582



Stand: 18.04.2026 | 01:35



Bezeichnung	Drahrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APB) ab 15 mm
Beschreibung	Drahrichtwinkel Widra® APB aus verzinktem Stahl, einseitig ohne Längsdrähte, für bogenförmige Konstruktionen im Innen- und Außenputz ab 15 mm. Besonders geeignet für grobe Grundputze oder besondere Anforderung an die Putzverkrallung.
Produktbereich	Innenputz Außenputz
Produktkategorie	Kantenprofile
Putzdicke	15 mm
EN-Norm	EN 13658-2
Verzinkung	200 g/m ²
Schenkellänge	63 x 63 mm
Einsatzgebiete	Besonders geeignet für bogenförmige Konstruktionen.
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	73262000
Verarbeitungshinweis	Verzinkte Profilkanten im Außenbereich sind mit mind. 3 mm mineralischem Oberputz zu überdecken.
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
142943	295	15 mm	Stahl, verzinkt	40 STB / 20 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!