

PRODUKTDATENBLATT

Sperrgrund
6 kg
Art.-Nr. 1449



Stand: 01.08.2026 | 16:45



Bezeichnung	Sperrgrund 6 kg
Beschreibung	PROTEKTOR Sperrgrund ist eine wasserbasierte, geruchsarme, weiß pigmentierte und griffige Isolier-Grundierung. Der PROTEKTOR Sperrgrund verhindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, Ligninausblutungen, trockenen Wasser-, Ruß- und Fettflecken und verbessert die mechanische Haftung von mineralischen Edelputzen bzw. pastösen Silikat-, Siliconharz- und Dispersionsputzen im Innen- und Außenbereich. Verfärbende und durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden unlöslich eingebunden. Das Produkt ist wasserverdünnbar, hohe Isolier- und Absperwirkung, hohes Haftvermögen, diffusionsoffen, gebrauchsfertig.
Produktbereich	Innenputz Feuchträume Innenausbau Außenputz
Produktkategorie	Bauchemie
Einsatzgebiete	PROTEKTOR Sperrgrund wird auf bauüblichen Untergründen eingesetzt, bei denen mit der Verfärbung durch lösliche Bestandteile oder Durchschlagen von Gilbstoffen gerechnet werden muss. Anwendbar als absperrende Grundierung auch auf fest haftenden Dispersionsanstrichen und mineralischen Untergründen vor dem Aufbringen weiterer Beschichtungen.
Aussehen	Weiß, matt.
Materialbasis	Spezielle Kunstharzdispersion
Dichte	1,26 g/cm ³
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, fettfrei und tragfähig sein. Flächen mit getrockneten Wasserflecken trocken abbürsten. Flächen mit Nikotinverschmutzungen, Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz von fettlöslichen Reinigungsmitteln säubern und anschließend trocknen lassen. Nicht festhaftende Altanstriche und Leimfarben entfernen. Stark saugende Untergründe mit PROTEKTOR-Tiefengrund LF grundieren. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.
Verarbeitung	Material vor Gebrauch gut aufrühren. In der Regel genügt ein satter, unverdünnter Grundanstrich mit PROTEKTOR Sperrgrund; bei stark belasteten Untergründen zwei Anstriche aufbringen. Dabei ist zwingend eine ausreichende Zwischentrocknungszeit von mindestens 12 Stunden einzuhalten. Vor dem Auftragen der Schlussbeschichtung ist ebenfalls eine Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden erforderlich. PROTEKTOR Sperrgrund kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Um ein einheitliches Auftrocknen, vor allem bei farbigen Anstrichen zu gewährleisten, sollten immer komplette Decken- oder Wandbereiche mit PROTEKTOR-Sperrgrund vorgestrichen werden.
Verbrauch	Ca. 200 - 300 g/m ² je nach Untergrund.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

PRODUKTDATENBLATT

Sperrgrund
6 kg
Art.-Nr. 1449



Trocknungszeit	Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +16° C (Luft- und Baustofftemperatur).
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Ungeöffnete Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112
Deklaration der Inhaltsstoffe	Acrylharz-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Filmbildehilfsmittel, Additive, Wasser. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere technische Eigenschaften	Angaben zur VOC-Richtlinie: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 1g/l VOC. Produkt-Code gemäß GISBAU (GISCODE): Grundanstrichstoffe, pigmentiert, wasserverdünnbar Produkt Code: BSW 20
Sicherheitsratschläge	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen Spritznebel nicht einzuatmen. Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!
Zolltarifnummer	32091000
Verarbeitungshinweis	200 - 300 g/m²
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur in vollen Paletten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Verpackungseinheit
114579	0,00	1 ST / 70 EIM

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!