

Vorhangsystem 12,5 mm GKF

Das Protektor Vorhangsystem bestehend aus einer Gipskartonplatte mit integriertem weißen VS57-Vorhangprofil werden vorgefertigt geliefert. Dank der mitgelieferten Spachtelschutzabdeckung ermöglicht das Vorhangsystem Ihnen dann eine optimale und rasche Endverarbeitung. Um den reibungslosen Übergang zweier Elemente zu garantieren, können dazu die passende Verbinder Nr. 57237 bestellt werden.



Vor der Montage empfiehlt es sich die Ausstanzung mit unserer angebotenen Bohrschablone inkl. Stopper Nr. 57238 vorzunehmen.

[Hier geht's zum Video](#)

Montagehinweise des Protektor Vorhangsystem GKF 12,5 mm ohne bauphysikalische Anforderungen

- ✓ Drucksteife Unterkonstruktion
- ✓ Abstand der Grundprofile ≤ 400 mm
- ✓ Vorhangsystem GKF 12,5 mm für den flächenbündigen Einbau
- ✓ Vor der Montage der Elemente werden alle GK-Kanten, die an eine Gipskartonplatte angrenzen, fachgerecht angefast.
- ✓ Wird das Vorhangelement quer zum Grundprofil eingebaut werden 3 CD-Deckenprofile bei Elementbreite von 240 mm benötigt
- ✓ Die Verschraubung erfolgt mit Schnellbauschrauben TN 3,5 x 25 mm je Breite des Vorhangsystems und CD-Deckenprofil
- ✓ Weitere Vorhangsystem Elemente oder Eckstücke können mit dem Verbinder (57237) passgenau verbunden werden
- ✓ Im Stoßbereich der Elemente muss der Stoß mit einem Profil hinterlegt werden
- ✓ Verspachteln der GK-Decke und Elemente entsprechend den Vorgaben der Qualitätsstufen (das Einlegen von Fugenbinden an den Plattenstößen wird empfohlen)
- ✓ Nach Fertigstellung der Oberfläche mit Tapete, Putze, Anstriche usw. kann die Spachtelschutzabdeckung entfernt werden.
- ✓ Max. Belastung 7kg/m
- ✓ Stopper-Set (57238) und Verbinder (57237) sind separat zu bestellen