

# PRODUKTDATENBLATT

Aufbrennsperre Konzentrat

15 L

Art.-Nr. 1482



Stand: 17.04.2026 | 17:51



<b>Bezeichnung</b>	Aufbrennsperre Konzentrat 15 L
<b>Beschreibung</b>	PROTEKTOR Aufbrennsperre Konzentrat ist ein lasierend gelb pigmentiertes, verarbeitungsfertiges Grundiermittel zur Regulierung der Saugfähigkeit von stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen. PROTEKTOR Aufbrennsperre Konzentrat verhindert das "Aufbrennen" nachfolgender Putzbeschichtungen. Das Produkt ist lösemittelfrei, wetterbeständig, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig und gebrauchsfertig eingestellt.
<b>Produktbereich</b>	Innenputz   Feuchträume   Innenausbau   Außenputz
<b>Produktkategorie</b>	Bauchemie
<b>Einsatzgebiete</b>	PROTEKTOR Aufbrennsperre Konzentrat wird auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk eingesetzt und eignet sich auch bei stark saugenden Fugenmörteln. PROTEKTOR Aufbrennsperre Konzentrat ist auch zur Vorbereitung des Untergrundes von Fliesenklebern geeignet.
<b>Aussehen</b>	Lasierend, gelb pigmentiert.
<b>Materialbasis</b>	Kunstharzdispersion
<b>Dichte</b>	1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Nicht auf feuchten oder gefrorenen Flächen verarbeiten. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.
<b>Verarbeitung</b>	PROTEKTOR Aufbrennsperre Konzentrat vor Gebrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes einstellen. Bei normal saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnen, bei stark saugendem Putzuntergrund bis max. 1:4 mit Wasser verdünnen. Vor Gebrauch mit langsam laufendem Rührwerk gut aufrühren. Die verarbeitungsfertig eingestellte Aufbrennsperre flächendeckend und satt mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Vor dem nachfolgenden Putzauftrag muss die Aufbrennsperre trocken und abgebunden sein. Der Trocknungszustand lässt sich durch Augenschein und Kratzprobe feststellen.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 50 - 100 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.
<b>Trocknungszeit</b>	Oberflächentrocken und überputzbar nach 12 Stunden bei +20° C und 65 % relativer Luftfeuchte. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5° C (Baustofftemperatur).

# PRODUKTDATENBLATT

Aufbrennsperre Konzentrat

15 L

Art.-Nr. 1482



<b>Überputzbarkeit</b>	Oberflächentrocken und überputzbar nach 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken, frostfrei. Ungeöffnete Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120.
<b>Deklaration der Inhaltsstoffe</b>	Acrylharzdispersion, Wasser, Additive. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen Spritznebel nicht einzuatmen. Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!
<b>Zolltarifnummer</b>	32091000
<b>Verarbeitungshinweis</b>	50 - 100 ml/m <sup>2</sup>
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur in vollen Paletten möglich.

Bestellnummer	Verpackungseinheit
115143	1 ST / 32 EIM

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!