PRODUKTDATENBLATT

Montagewerkzeug für versenkte Montage
für Dämmstoffdübel mit Ø 60 mm
Art.-Nr. 15325

Stand: 20.10.2026 | 21:44



Bezeichnung	Montagewerkzeug für versenkte Montage für Dämmstoffdübel mit Ø 60 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Montagewerkzeug dient zur kontrollierten Versenkung von Dämmstoffdübeln Ø 60 mm in Wärmedämm-Verbundsystemen. Es ermöglicht zugleich die passgenaue Aufnahme der zugehörigen Dämmstoffrondelle (70 mm), um thermische Entkopplung und eine planebene Oberfläche sicherzustellen. Zugelassen für Dämmstoffdübel 15291-15302.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Montageelemente
Einsatzgebiete	Werkzeug zur kontrollierten und kraftschlüssigen Versenkung von Dämmstoffdübeln in Wärmedämm-Verbundsystemen sowie zur Erstellung passgenauer Hohlräume für Dämmrondelle.
Untergrund	Geeignet für zugelassene Dämmplatten wie EPS, XPS oder Mineralwolle mit ausreichender Druckfestigkeit und fachgerechter Verlegung auf tragfähigem Untergrund.
Verarbeitung	Das Werkzeug wird auf den Dübel aufgesetzt und mit kontrolliertem Kraftaufwand oder über ein Schlag-/Drehmoment (z. B. durch Akkuschrauber) geführt. Es sorgt für eine definierte Eindringtiefe zur exakten Aufnahme der Dämmstoffrondelle.
Werkzeug	Robustes Setzwerkzeug mit 60 mm Führungsaufnahme und integriertem Tiefenanschlag. Passend für Maschinenaufnahme Sechskant.
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch von Dämmstoffresten befreien. Besonders die Aufnahmeteller und Zentrierflächen regelmäßig reinigen, um Verklebungen oder ungenaue Setztiefen zu vermeiden.
Lagerung	Karton trocken lagern.
Sicherheitsratschläge	Vor dem Einsatz Werkzeug auf Beschädigungen prüfen. Persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Handschuhe, ggf. Gehörschutz). Nur mit geeigneten Maschinen betreiben, um Verletzungsgefahren durch Abrutschen oder Verkanten zu vermeiden.
Zolltarifnummer	82077090
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Werkstoff	Verpackungseinheit
120525	Stahl, verzinkt	1 ST / 99 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!