

Stand: 12.12.2025 | 12:26



Bezeichnung	Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC 180 mm, 5 m
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen gerollt aus PVC mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden.
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung Fassadenbelüftung
Materialdicke	1,3 mm
Produktbreite	180 mm
Lüftungsquerschnitt	792 cm²/lfm.
Zolltarifnummer	39259080
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
102015	500		Hart-PVC	90 - schwarz	6 ROL / 40 KAR
102007	500		Hart-PVC	10 - weiß	6 ROL / 40 KAR
102013	500		Hart-PVC	47 - braun	6 ROL / 40 KAR
102011	500		Hart-PVC	33 - ziegelrot	6 ROL / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!