

PRODUKTDATENBLATT

LED Alu Trockenbauprofil

2000 mm

Art.-Nr. 6677



Stand: 08.06.2026 | 19:12



Bezeichnung	LED Alu Trockenbauprofil 2000 mm
Beschreibung	LED-Flächenprofil 30mm aus Aluminium mit opaler Kunststoffabdeckung zum nachträglichen Einbau in GK-Wände und Decken, zum flächenbündigen Einspachteln in Gipskarton \geq 12,5 mm. Geeignet für LED-Strips bis max. Breite von 21 mm und max.20W/m, auch geeignet für den Einsatz mit zwei 10mm LED-Strips zur höheren Lichtausbeute.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	LED-Lichtdesign Lumino
Materialdicke	1,5 mm
Produktbreite	90 mm
Produkthöhe	15,7 mm
Verarbeitung	-GK-Platten wie gewohnt montieren. -An der gewünschten Stelle 30 mm für dasLED- Profil 6677 frei lassen oder die 30mm nachträglich mit geeignetem Werkzeug ausschneiden. -Kunststoffdiffusor vor dem Verarbeiten entfernen und sicher lagern. -Auflagerschenkel auf der Spachtelseite mit feinem Schleifpapier oder Schleifvlies von Schmutz und evtl. anhaftenden Trennmitteln befreien. -Profil in die gewünschte Position einsetzen (Auflagerschenkel kann zur einfacheren Montage rückseitig mit Sprühkleber 1430 besprüht werden). Das Profil nach dem Einsetzen mit geeigneter Spachtelmasse einspachteln. (Ein Einlegen eines Fugendeckstreifens am Übergang Auflagerschenkel und GK-Platte wird empfohlen) -Gewünschte Oberflächenqualität mit geeigneter Spachtelmasse herstellen. - Endbeschichtung auf die GK-Fläche aufbringen -Kunststoffdiffusor nach Fertigstellen der Oberfläche wieder einsetzen und Schutzfolie entfernen. -Das LED-Profil ist während der gesamten Verarbeitung durch geeignete Schutzmaßnahmen vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen.
Zolltarifnummer	76042910
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
120432	200	Aluminium	4 ST / 100 KAR

PRODUKTDATENBLATT

LED Alu Trockenbauprofil

2000 mm

Art.-Nr. 6677



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!